



- Multifunkční deska k použití v interiéru
- Osvědčená kročejová izolace vhodná pro veškeré systémy suchých podlah
- Podkladní vrstva pod parkety a plovoucí odlahy
- Další použití v obalovém průmyslu, nástěnky apod.
- Tupý spoj na sraz

Tloušťky a formáty

Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m ²]	Rozměr desky [cm]	Krycí rozměr [cm]	Počet desek	Plocha na pal. [m ²]	Hmotnost pal. [kg]
8	1,84	250 x 120	250 x 120	125	375,00	720
10	2,30	250 x 120	250 x 120	100	300,00	720
12	2,76	250 x 120	250 x 120	82	246,00	706
16	3,68	250 x 120	250 x 120	62	186,00	714
19	4,37	250 x 120	250 x 120	52	156,00	712

Technická data

Objemová hmotnost	ρ	kg/m ³	230
Součinitel tepelné vodivosti (EN 13171)	λ_D	W/(m.K)	0,046
Měrná tepelná kapacita	c	J/(kg.K)	2100
Faktor difúzního odporu	μ		5
Třída hořlavosti (EN 13501-1)			E
Napětí v tlaku při stlačení 10%	δ	kPa	130
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		kPa	15
Identifikační kód podle EN 13171	WF-EN13171-T4-CS(10/Y)100-TR15-WS2,0-MU5-AF100		
Modul pružnosti	E	N/mm ²	1,30
Kód použití (DIN 4108-10)	DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR		

Použití



Popis výrobku

Deska SOFTBOARD NATUR STANDARD je velkoformátová deska se širokým využitím i mimo stavebnictví. V podlahách se uplatňuje jako kročejová a tepelná izolace. Velký formát bez problému umožňuje klást až tři desky křížem přes sebe. Univerzální izolační vrstva může být využita do všech typů skládaných suchých podlah. Tenké desky slouží jako podložka pod plovoucí a parketové podlahy. SOFTBOARD se uplatňuje v mnoha dalších aplikacích v interiérech obdobně jako dřívě známá deska Hobra. Vždy chránit před deštěm, jen pro vnitřní použití.

Skladování

Skladujte na suchém a rovném místě, chraňte před deštěm a poškozením. Desky používejte jen v suchém stavu. Je povoleno skladovat maximálně 4 palety na sobě.

